



Z80-K440.54.1 S4W2IP

气动换锥

产品编号 10404146

用于高速铣削、磨削、钻孔、雕刻的电主轴

轴承

混合球轴承 (个)	4
永久油脂润滑	免维护

电机

电机技术	三相异步驱动装置 (无刷、无传感器)
频率	1.333 Hz
电机极数 (成对)	2
额定转速	40.000 rpm
加速/制动参数 每秒	10 000 rpm (按照咨询执行的其他参数)

功率值


液体冷却

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
额定输出功率	5,8	3	2,6	[kW]
扭矩	1,43	0,82	0,67	[Nm]
电压	330	270	260	[V]
电流	19	11	10	[A]


Z80-K440.54.1 S4W2IP

气动换锥

产品编号 10404146



尺寸



功率图

液体冷却

功率测定完成于公司内部的电机试验台。

特征

转速表	磁敏电阻 (TTL) 信号数 = 6
电机保护	Pt1000
外壳	不锈钢
外壳直径	80 mm
冷却	液体冷却
工作环境温度	+ 10° C ~ + 45° C
空气轴封	
防护等级 (已打开密封空气)	IP65
锥体清洗	
刀具更换	气动换锥
刀架	WK 19
刀具锥度监控	感应
1 位置	夹紧
夹头型号	ER 16 / D 10 可选配件
夹紧范围最大为	10 mm (25/64")
右转	
设备插头	9 针 · 塑料
重量	~ 6 kg
内部锥体径跳	< 1 μ