



## Přijetí nástroje

Typ: WK 19-10/74 , s drážkou chapadla

Položka č. 21953050

Příslušenství vysokofrekvenční vřeteno pro frézování, broušení, vrtání a rytí vysokou rychlostí.

### Nástrojový kužel

|   |       |
|---|-------|
| Nástrojový kužel [WK]                   | 19 mm |
| Hloubka upnutí nástrojového kuželu [L3] | 45 mm |

### Kleštinové upínací pouzdro

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| D10                         | ISO 10897 - A 10        |
|                             | Volitelné příslušenství |
| Upínací průměr [D]          | > 1 mm<br>< 10 mm       |
| Ve směru hodinových ručiček |                         |

### Upínací matice

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| D10                        | ISO 10897 - D 10 |
|                            | včetně           |
| Průměr upínací matice [d1] | 30 mm            |

### Kvalita

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Vystředěný oběh | < 3 μ                |
| Jakost vyvážení | DIN ISO 1940 - G 2,5 |

### Rozměry

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Délka [L1]                 | 74 mm   |
| Střed drážky chapadla [L2] | 3,75 mm |
| Délka chapadla [L4]        | 7 mm    |
| Vnější průměr [d2]         | 32 mm   |
| Průměr chapadla [d3]       | 34,5 mm |
| Koule [K]                  | 3 mm    |

### Materiál

Ocel